

Canon i-SENSYS LBP852Cx

SCHNELL UND FUNKTIONSSTARK: DER A3-FARBBLASERDRUCKER FÜR HOCHWERTIGE DRUCKERGEBNISSE



Vielseitiger und effizienter Drucker mit umfangreichen Druckoptionen

Hohe Kapazität bei geringem Platzbedarf

- Kompakte Abmessungen, Desktop-Drucker mit 650-Blatt-Papierkapazität, als Standgerät auf bis zu 2.850 Blatt erweiterbar

Schnelle, hochwertige Ausgabe

- Druckgeschwindigkeit 36 Seiten/Min. (A4) mit hochwertiger Ausgabe im Druckmodus für lebendige Farben als Standard

Beeindruckende Medienvielfalt

- Unterstützung zahlreicher Formate, einschließlich Bannerdruck und Papiergewichte bis zu 300 g/m²

Kompatibel mit der Canon PosterArtist Lite Software

- Erweiterte Kreativ- und Designoptionen – ideal für hausinterne Marketingabteilungen

Zuverlässige Sicherheitsfunktionen

- Nutzer-Authentifizierung, Netzwerk- und Dokumentenschutz mit Datenverschlüsselung und Speicherkarten-Löschfunktion für ein Maximum an Datenschutz



PRODUKTIVITÄT



**KONTROLLE
UND WARTUNG**



KOMPAKTE BAUWEISE



NUTZERERLEBNIS



SICHERHEIT

Canon

Canon i-SENSYS LBP852Cx



Kurzüberblick:

| | |
|----------------------------------|---|
| Druckgeschwindigkeit (A4/A3) | 36/18 Seiten/Min. |
| Display | 5-zeiliges LCD, Tastatur mit 10 Zifferntasten |
| Automatischer beidseitiger Druck | Standard |
| Speicher Stand./Opt. | 1/8 GB |
| PDL | UFR II, PCL 5e, Adobe® PostScript |
| Verbindungsoptionen | WLAN, USB |
| Papiergewicht | 60 - 300 g/m ² |
| Bannergröße (B x L) | 200 - 297 mm x 457 - 1.200 mm |
| Papierzufuhr (serienmäßig) | bis zu 650 Blatt |
| Max. Papierzufuhr | 2.850 Blatt |

DRUCKEIGENSCHAFTEN

Druckgeschwindigkeit

Einseitig: Bis zu 36 Seiten/Min. (DIN A4)
Bis zu 18 Seiten/Min. (A3)
Beidseitig: Bis zu 36 Seiten/Min. (A4),
Bis zu 12,6 Seiten/Min. (A3)

Druckverfahren

Farblaserdruck

Druckauflösung

600 x 600 dpi

**Druckqualität mit Image
Refinement Technologie**

Bis zu 9.600 x 600 dpi

Aufwärmzeit

Ca. 34 Sekunden oder weniger nach dem
Einschalten
Ca. 2 Sekunden oder weniger nach dem
Einschalten (Quick-Modus)¹

Druck der ersten Seite

Farbe: ca. 7,4 Sek.
S/W: ca. 6,7 Sek.

**Empfohlenes monatliches
Druckvolumen**

2.500 bis 7.500 Seiten pro Monat

Druckvolumen

Monatliches

Max. 120.000 Seiten

Druckvolumen

(kurzzeitige

Spitzenauslastung)

Druckfreier Rand

Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts

Erweiterte

Druckfunktionen

Sicherer Druck

Funktionen

Drucken vom USB-Stick
(JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Google Cloud Print vorbereitet
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App
Android; Mopria-zertifiziert, Canon Print Service
Plug-in, Canon PRINT Business App, Windows10®
Mobile Print

**DRUCKMEDIEN-
HANDLING**

Papierzufuhr (Standard)

Papierkassette: bis zu 550 Blatt
Mehrzweckzug: bis zu 100 Blatt

Papierzufuhr (optional)

3 x Papierkassette: bis zu 550 Blatt
Druckersockel mit 2 Papierfächern für bis zu 1.100
Blatt Papier
Option 1: 3 x 550-Blatt-Kassetten
(einschließlich Standard-Kassette),
Druckersockel mit 2 Papierfächern für bis zu 1.100
Blatt Papier
Option 2: 4 x 550-Blatt-Kassetten
(einschließlich Standard-Kassette)

Papierausgabe

bis zu 200 Blatt

Druckmedientypen

Mehrzweckzug: Normalpapier, Recyclingpapier,
schweres Papier, beschichtetes Papier, dünnes
Papier, Etiketten, Postkarten, Umschläge
Kassette: Normalpapier, Recyclingpapier, schweres
Papier, dünnes Papier, Etiketten, Umschläge
Duplex: Normalpapier, Recyclingpapier, schweres
Papier, beschichtetes Papier, Rohpapier

Druckmedienformate

Kassette (Standard):
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (quer), LDR, LGL, LTR,
EXE, FLS, K8, K16
Sonstige Formate: Breite 148 bis 297 mm; Länge
148 bis 431,8 mm
Mehrzweckzug:
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (quer), A6, 12 x 18 cm,
LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT,
Registerkarten
Sonstige Formate: Breite 76,2 bis 215,9 mm;
Länge 127,0 bis 355,6 mm. Banner-Breite: 200 bis
297 mm, Länge: 457,3 bis 1.200 mm

Kassette (optional):
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (quer), LDR, LGL, LTR,
EXE, FLS, K8, K16
Sonstige Formate: Breite 148 bis 297 mm; Länge
148 bis 431,8 mm

Papiergewicht

Kassette (serienmäßig und optional): 60 bis
256 g/m²

Mehrzweckzug: 60 bis 300 g/m²
(ausgenommen beschichtetes Papier)

100 bis 220 g/m² (beschichtetes Papier)

Beidseitiges Drucken

A3, B4, A4, B5, A5, A5R, 12 x18, LDR, Legal,
Letter, EXE, FLS, K8, K16
Sonstige Formate –
Min. 148 x 320 mm, max. 148 x 457,2 mm

60 bis 163 g/m² (ausgenommen beschichtetes
Papier)

100 bis 220 g/m² (beschichtetes Papier)

ALLGEMEINE DATEN

Stromversorgung

220-240 V (±10 %), 50-60 Hz (±2Hz)

Stromverbrauch

Maximum: ca. 1.500 W
Standby: ca. 50 W
Ruhemodus: ca. 2 W
Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch
(TEC): ca. 1 kWh/Woche (230 V)³ Detaillierte
Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26
finden Sie hier:
[http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/
index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Geräuschentwicklung

Schalldruck²:
Betrieb: Simplex max. 52 dB, Duplex max. 51 dB
Standby: 30 dB

Schalleistung²:
Betrieb: 71,9 dB
Standby: praktisch nicht wahrnehmbar²

Abmessungen (B x T x H)

Ca. 556 x 608 x 403 mm

Gewicht

Drucker: ca. 45 kg
Drucker + Papierfach PF-G1 x 2 +
Kassette
Kassetteneinheit AU1: ca. 88 kg

Betriebsumgebung

Temperatur: 10 bis 30 °C
20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne
Kondensation)

Bedienfeld

5-Zeilen-LCD, 3 LEDs (Auftrag, Fehler,
Energiesparmodus), Tastatur mit 10 Zifferntasten

CONTROLLER

**Prozessorgeschwindig-
keit**

528 MHz + 264 MHz

Arbeitsspeicher

1 GB

Druckersprachen

UFRII, PCL 5e⁴, PCL6, Adobe® PostScript

Schriftarten

105 PCL-Schriften, 136 PS-Schriften

Schnittstellen und

Anschlüsse

USB 2.0 Hi-Speed x1, USB 2.0 x3,
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

Software- und

Druckermanagement

Remote User Interface (RUI),
Department-ID-Sicherheitsfunktion,
iW Management Console: Serverbasierte
Software zur zentralen Verwaltung einer
Druckerflotte. eMaintenance: Fernablesung der
Zählerstände, automatische Verwaltung der
Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose.
uniFLOW-kompatibel durch uniFLOW Login
Device Client für SFP MEAP.

Unterstützte

Betriebssysteme

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 /
Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 /
Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X Version 10.9.5 oder höher / macOS
10.14 oder höher, Linux⁵

**VERBRAUCHS-
MATERIALIEN**

All-in-One-Cartridges

Toner-Cartridge 059H Schwarz (bis zu 15.500
Seiten⁶)⁷
Toner-Cartridge 059H Cyan/Magenta/Gelb
(bis zu 13.500 Seiten⁶)⁷
Trommeleinheit 053 (bis zu 70.000 Seiten⁶)⁷
Resttonerbehälter WT-C1 (bis zu 18.000 Seiten)

ZUBEHÖR/OPTIONEN

Artikel

SD-Card C1 (8-GB-SD-Speicherkarte)
Barcodedruck-Kit F1 (ermöglicht das Drucken
von Barcodes), PCL-Schriftenfamilie C1
(Bietet die Unicode Druckfähigkeit für SAP mit
Unterstützung des Andale-Fonts.)
MiCard Multi (Kartenleser zur Identifikation per
RFID oder Magnetkarte mit uniFLOW)
MiCard Plus (Kartenleser zur Identifikation per
RFID oder Magnetkarte mit uniFLOW)
Papierkassette PF-G1
Kassetteneinheit AU1
Resttonerbehälter WT-C1

Anmerkungen:

- ^[1] Es ist erforderlich die Einstellungen auf Schnellmodus zu ändern.
- ^[2] Angaben zur Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296
- ^[3] Praktisch nicht wahrnehmbar bedeutet, dass der erzeugte Geräuschpegel für eine in der Nähe stehende Person niedriger ist als die normalen Umgebungsgeräusche gemäß ISO 7779
- ^[4] Ein Canon PCL5e-Treiber ist nicht im Lieferumfang enthalten, jedoch werden PCL5e-Befehle vom System unterstützt.
- ^[5] Nur online erhältlich - Erscheinungstermin voraussichtlich Dezember 2019.
- ^[6] Basierend auf ISO/IEC 19752.
- ^[7] Im Lieferumfang des Druckers befinden sich die Starter-Cartridges (Schwarz: bis zu 7.000 Seiten, Cyan/Magenta/Gelb: bis zu 5.000 Seiten) und Trommeleinheit (bis zu 70.000 Seiten)
- ^[8] Gemäß den Bestimmungen US ENERGY STAR® Version 2.0.

Canon i-SENSYS LBP852Cx



DETAILS ZUM PRODUKT:

| PRODUKTNAME | Mercury Code | EAN Code |
|-------------------|--------------|---------------|
| i-SENSYS LBP852Cx | 1830C007AA | 4549292148473 |

ZUBEHÖR:

| PRODUKTNAME | Mercury Code | EAN Code |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| Papierkassette PF-G1 | 1834C001AA | 4549292081756 |
| Kassetteneinheit AU1 | 1834C002AA | 4549292084931 |
| Resttonerbehälter WT-C1 | 1834C003AA | 4549292096767 |
| SD Card C-1 (8-GB-Speicherkarte) | 0655A004AA | 4549292051452 |
| Barcodedruck-Kit F1 | 0660A018AA | 4960999689562 |
| PCL-Schriftenfamilie-C1 | 0643A029AA | 4549292048612 |

VERBRAUCHSMATERIAL:

| PRODUKTNAME | Mercury Code | EAN Code |
|--------------------------|--------------|---------------|
| Toner Cartridge 059 H Y | 3624C001AA | 4549292137101 |
| Toner Cartridge 059 H M | 3625C001AA | 4549292137118 |
| Toner Cartridge 059 H C | 3626C001AA | 4549292137125 |
| Toner Cartridge 059 H Bk | 3627C001AA | 4549292137132 |
| Trommeleinheit 053 | 2178C001AA | 4549292089257 |

Für den Canon i-SENSYS LBP852Cx können auch Zubehörteile und Softwareoptionen verfügbar sein, die oben nicht aufgeführt sind. Genaue Informationen darüber erhalten Sie von Ihrem Canon Vertriebspartner.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V., 2019